

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2143g2-lis2u4mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpiecze-p-338917.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2143G2-LIS2U(4MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1

Cena brutto	659,99 zł
Cena netto	536,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRA
Kod producenta	311325971
Kod EAN	6942160459226
Licznik pikseli	Tak
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Waga produktu	600 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Szerokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Głębokość opakowania	150 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.

Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	7,2 W
WE/WY alarmu	Tak
Kąt obrotu	355°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Aktywny alarm włamania	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	12 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	25 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Wykrywanie odległości	63 m
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Materiał obudowy	Aluminium
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Lustro	Tak
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Ilość klatek	30 fps
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Wandaloodporna, O dporny na kurz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Skanowanie progresywne	Tak
Widok na żywo	Tak
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba języków	33
Wysokość produktu	97,6 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M