

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2163g2-lis2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338744.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Cena brutto	713,99 zł
Cena netto	580,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGTB
Kod producenta	311326208
Kod EAN	6942160459165
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Lustro	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Ilość klatek	30 fps
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Przycisk reset	Tak

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Sposób łączności	Przewodowy
Dziennik audytów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,65 A
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	97,6 mm
Skanywanie progresywne	Tak

Widok na żywo	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba języków	33
Wysokość opakowania	141 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Waga produktu	600 g
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Głębokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Kolor produktu	Czarny
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Układ	Kopuła
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Zakres przesuwania	0 - 355°
WE/WY alarmu	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	7,8 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wi-Fi	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Określanie odległości	7 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Rozpoznawanie odległości	15 m
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	30 m
Materiał obudowy	Aluminium
Suma megapikseli	6 MP
Wykrywanie odległości	76 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M