

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2163g2-lis2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338744.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Cena brutto	713,99 zł
Cena netto	580,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGTB
Kod producenta	311326208
Kod EAN	6942160459165
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Kolor produktu	Czarny
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Układ	Kopuła
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Kąt obrotu	355°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Pobór mocy (max)	7,8 W
WE/WY alarmu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wi-Fi	Nie

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Określanie odległości	7 m
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Liczba soczewek	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	15 m
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	30 m
Materiał obudowy	Aluminium
Suma megapikseli	6 MP
Wykrywanie odległości	76 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Lustro	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Redukcja hałasu	Tak

Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Ilość klatek	30 fps
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Przycisk reset	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Dziennik audytów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,65 A
Widok na żywo	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	97,6 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba języków	33
Wysokość opakowania	141 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Licznik pikseli	Tak
Waga produktu	600 g
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Głębokość opakowania	150 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M