

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2183g2-lis2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338734.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Cena brutto	926,99 zł
Cena netto	753,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGSP
Kod producenta	311326209
Kod EAN	6942160459158
Bicie serca	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kod IK	IK10
Głębokość opakowania	150 mm
Przeglądarka internetowa	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360
Zakres przesuwania	0 - 355°
WE/WY alarmu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Blokowanie portu terminala	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	7,8 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt obrotu	355°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	8 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stopień ochrony IP	IP67
Aktywny alarm włamania	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	16 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	33 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa języków	Wiele
Wykrywanie odległości	84 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Materiał obudowy	Aluminium
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTS	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Wandaloodporna,Odporny na kurz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ochrona hasłem	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Dziennik audytów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,65 A
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba języków	33
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Transmisja wideo	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Licznik pikseli	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wejścia alarmu	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga produktu	600 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M