

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2183g2-lis2u\(2.8MM\)\(BLACK\)-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338734.html](https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2183g2-lis2u(2.8MM)(BLACK)-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338734.html)



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Cena brutto	822,99 zł
Cena netto	669,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGSP
Kod producenta	311326209
Kod EAN	6942160459158
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wykrywanie odległości	84 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Rozpoznawanie odległości	16 m
Licznik pikseli	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba języków	33
Określanie odległości	8 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360

Średnica	12,2 cm
Szerokość opakowania	150 mm
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Dziennik audytów	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Ilość klatek	30 fps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres dynamiczny	120 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Maksymalna przestona	1,6
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,65 A
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night	30 m

Vision)	
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	7,8 W
Sposób łączności	Przewodowy
WE/WY alarmu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Kod IK	IK10
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Bicie serca	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Widok na żywo	Tak
Obserwuj odległość	33 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba soczewek	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Waga produktu	600 g
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Aluminium

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Czarny
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Wandaloodporna, Odporny na kurz
Blokowanie portu terminala	Tak
Przycisk reset	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, H.265, H.264
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	8 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wielo
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M