Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2183g2-lis2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-be-p-338734.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Cena brutto	**1 061,99 zł**
Cena netto	**863,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGSP**
Kod producenta	**311326209**
Kod EAN	**6942160459158**
Liczba soczewek	**1**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwuj odległość	**33 m**
Układ	**Kopuła**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości	**84 m**
Kąt obrotu	**355°**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**

Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Lustro	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Ilość klatek	**30 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Tryb nocny	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Bluetooth	**Nie**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Wandaloodporna,Odporny na kurz**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Ochrona hasłem	**Tak**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,65 A**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba języków	**33**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Liczba kamer	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Licznik pikseli	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres dynamiczny	**120 dB**

Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Bicie serca	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Pobór mocy (max)	**7,8 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**840 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Określanie odległości	**8 m**
Waga produktu	**600 g**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M