Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2186g2h-isu2-8mmef-black-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-p-338761.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 165,99 zł**
Cena netto	**947,96 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGUI**
Kod producenta	**311325335**
Kod EAN	**6942160440927**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Maksymalna przesłona	**1**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość**
Wi-Fi	**Nie**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Transmisja wideo	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**

Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.2°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kod IK	**IK10**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,MP3,G.711 µ-law,G.711 A-law,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+**
Ochrona prywatności	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**12,2 cm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Określanie odległości	**8 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Przycisk reset	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Liczba soczewek	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba kamer	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Liczba czujników	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obserwuj odległość	**35 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS**
Maska prywatności	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**

Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Lustro	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Waga wraz z opakowaniem	**750 g**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Waga produktu	**525 g**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Rejestr błysków	**Tak**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kolor produktu	**Czarny**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.8°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Liczba języków	**33**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Układ	**Kula (kształt)**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Licznik pikseli	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M