

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2186g2h-isu2-8mmef-black-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-p-338761.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	947,99 zł
Cena netto	770,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUI
Kod producenta	311325335
Kod EAN	6942160440927
Inkrypcja HTTPS	Tak
Długość fali podczerwieni	850 nm
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP3,G.711 μ-law,G.711 A-law,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Liczba języków	33
Tryb nocny	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Bluetooth	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Licznik pikseli	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy

Ochrona hasłem	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
Średnica	12,2 cm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Widok na żywo	Tak
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bicie serca	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Kod IK	IK10

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Ochrona prywatności	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres przesuwania	0 - 355°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Blokowanie portu terminala	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wysokość opakowania	117 mm
Pobór mocy (max)	8 W
Określanie odległości	8 m
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Waga produktu	525 g
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szerokość opakowania	234 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Aktywny alarm włamania	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	17 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	35 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Wykrywanie odległości	89 m
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Układ	Kula (kształt)
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty zgodności	CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS
Kąt obrotu	355°
Maksymalna przesłona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Wbudowany mikrofon	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Lustro	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Suma megapikseli	8 MP
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wi-Fi	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Rejestr błysków	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Dziennik audytów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M