

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczen-p-338777.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	588,99 zł
Cena netto	478,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWD
Kod producenta	311326273
Kod EAN	6942160462509
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Waga produktu	515 g
Stała ostrość	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Głębokość opakowania	150 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kolor produktu	Biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Licznik pikseli	Tak

Układ	Kopuła
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt obrotu	360°
Typ diody LED	Podczerwień
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Lustro
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Widok na żywo	Tak
Wi-Fi	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),KC,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,BIS
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres dynamiczny	120 dB

Ochrona prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Bluetooth	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Rejestr błysków	Tak
Materiał obudowy	Metal
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Reset oprogramowania	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przycisk reset	Tak
Średnica	12,7 cm
Pobór mocy (max)	7 W
Określanie odległości	6 m
Dziennik audytów	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p,360p,480p,1520p
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba języków	33
Ochrona hasłem	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.2x,IEEE 802.3af
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Aktywny alarm włamania	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	12 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	25 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	63 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa języków	Wiele
Maska prywatności	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wysokość produktu	96,3 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wysokość opakowania	141 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M