Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczen-p-338777.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**704,99 zł**
Cena netto	**573,16 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWD**
Kod producenta	**311326273**
Kod EAN	**6942160462509**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obserwuj odległość	**25 m**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Transmisja wideo	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Układ	**Kopuła**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Lustro	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,58 A**

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Certyfikaty zgodności	**CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),KC,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,BIS**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba czujników	**1**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Bluetooth	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Metal**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Reset oprogramowania	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Lustro**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**12,7 cm**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p,360p,480p,1520p**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.2x,IEEE 802.3af**
Liczba języków	**33**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ochrona prywatności	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługa języków	**Wielo**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wbudowany HDD	**Nie**
Określanie odległości	**6 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**96,3 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**755 g**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Waga produktu	**515 g**
Stała ostrość	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M