

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczen-p-338777.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	603,99 zł
Cena netto	491,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWD
Kod producenta	311326273
Kod EAN	6942160462509
Tryb nocny	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Bluetooth	Nie
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Materiał obudowy	Metal
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Ilość klatek	30 fps
Średnica	12,7 cm
Pobór mocy (max)	7 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	6 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p,360p,480p,1520p

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.2x, IEEE 802.3af
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ochrona hasłem	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Aktywny alarm włamania	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	12 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	63 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Maksymalna przesłona	1,6
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Wysokość produktu	96,3 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wysokość opakowania	141 mm

Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty zgodności	CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),KC,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,BIS
Waga produktu	515 g
Stała ostrość	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Szerokość opakowania	150 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Rejestr błysków	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Licznik pikseli	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Reset oprogramowania	Tak
Kolor produktu	Biały
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Układ	Kopuła

Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Lustro
Dziennik audytów	Tak
Kąt obrotu	360°
Typ diody LED	Podczerwień
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Widok na żywo	Tak
Liczba języków	33
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wi-Fi	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Opis produktu

- Gwarancja: G024M