

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczen-p-338777.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	582,99 zł
Cena netto	473,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWD
Kod producenta	311326273
Kod EAN	6942160462509
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Lustro
Wykrywanie odległości	63 m
Licznik pikseli	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Liczba języków	33
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Dziennik audytów	Tak
Określanie odległości	6 m
Reset oprogramowania	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Bicie serca	Tak
Lustro	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	150 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	515 g
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Pobór mocy (max)	7 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Obsługa języków	Wielo
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Maska prywatności	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Aktywny alarm włamania	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Liczba soczewek	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rejestr błysków	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Ochrona prywatności	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p,360p,480p,1520p
Układ	Kopuła
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Średnica	12,7 cm

Wysokość produktu	96,3 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Certyfikaty zgodności	CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),KC,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,BIS
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, microSDHC, microSDXC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Min. Oświetlenie	0 lx
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany HDD	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna przestona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.2x, IEEE 802.3af
Stała ostrość	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M