

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2343g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczen-p-380823.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2343G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	582,99 zł
Cena netto	473,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWD
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160462509
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Bicie serca	Tak
Lustro	Tak
Widok na żywo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Lustro,Ostrość,Jasność
Wykrywanie odległości	63 m
Licznik pikseli	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Liczba języków	33
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Dziennik audytów	Tak
Określanie odległości	6 m
Reset oprogramowania	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Średnica	12,7 cm

Wysokość produktu	96,3 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane tryby wideo	720p,480p,1520p,1080p,360p
Układ	Kopuła
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),2688 x 1520,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720)
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Obsługa języków	Wielo
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	7 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maska prywatności	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Aktywny alarm włamania	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Liczba soczewek	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rejestr błysków	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ochrona hasłem	Tak

Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	150 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	515 g
Certyfikaty zgodności	KC,BIS,RoHS,CE,REACH,Industry Canada (IC),WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany HDD	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.2x,IEEE 802.3af
Stała ostrość	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Min. Oświetlenie	0 lx
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M