

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-is2u-sl2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-be-p-336790.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit

Cena brutto	728,99 zł
Cena netto	592,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ4
Kod producenta	52577
Kod EAN	6942160482521
Wi-Fi	Nie
Obserwuj odległość	25 m
Obsługa języków	Wielo
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wykrywanie odległości	63 m
Maksymalna przesłona	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maska prywatności	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Smart IR	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany HDD	Nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL
Tryb nocny	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Bluetooth	Nie
Lustro	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Materiał obudowy	Metal
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Nagrywanie wideo	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Rejestr błysków	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	13,8 cm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Dziennik audytów	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Ilość klatek	30 fps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Skanowanie progresywne	Tak

Przycisk reset	Tak
Liczba języków	33
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Sposób łączności	Przewodowy
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Licznik pikseli	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba czujników	1
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Tryb dzienny / nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Widok na żywo	Tak
Wysokość produktu	115,4 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wysokość opakowania	160 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak

Bicie serca	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Waga produktu	780 g
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Szerokość opakowania	170 mm
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,34 A
Pobór mocy (max)	16 W
Głębokość opakowania	170 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Kolor produktu	Biały
Określanie odległości	6 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kanały wyjścia alarmu	1
Układ	Wieżyczka
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Kąt obrotu	360°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stopień ochrony IP	IP67
Wbudowany mikrofon	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Rozpoznawanie odległości	12 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G024M