

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-is2u-sl2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-be-p-336790.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit

Cena brutto	728,99 zł
Cena netto	592,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ4
Kod producenta	52577
Kod EAN	6942160482521
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Bluetooth	Nie
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Redukcja hałasu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Cyfrowy znak wodny	Tak
Regulowanie jakości	Nasylenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
Skanowanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	13,8 cm
Transmisja wideo	Tak

Widok na żywo	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Liczba kamer	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bicie serca	Tak
Liczba czujników	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Typ diody LED	Podczerwień
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,34 A
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Ochrona prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Określanie odległości	6 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Liczba soczewek	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Blokowanie portu terminala	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5

Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Pobór mocy (max)	16 W
Wysokość produktu	115,4 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Rozpoznawanie odległości	12 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Obserwuj odległość	25 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Waga produktu	780 g
Wykrywanie odległości	63 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Szerokość opakowania	170 mm
Maska prywatności	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Głębokość opakowania	170 mm
Smart IR	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kolor produktu	Biały
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL
Obsługa języków	Wielo

Układ	Wieżyczka
Lustro	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Maksymalna przesłona	1
Kąt obrotu	360°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wbudowany mikrofon	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Rejestr błysków	Tak
Wi-Fi	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dziennik audytów	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Liczba języków	33
Obsługiwane formaty audio	G.722.1, G.711 A-law, MP3, G.726, PCM, MP2L2, AAC-LC, G.711 μ-law
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Nagrywanie wideo	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Licznik pikseli	Tak
Formaty kompresji	M- JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Tryb nocny	Tak
Sposób łączności	Przewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G024M