

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-is2u-sl2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-be-p-336790.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit

Cena brutto	690,99 zł
Cena netto	561,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ4
Kod producenta	52577
Kod EAN	6942160482521
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Zakres przesuwania	0 - 360°
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba czujników	1
Suma megapikseli	4 MP
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Smart IR	Tak

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wykrywanie odległości	63 m
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Sposób łączności	Przewodowy
Określanie odległości	6 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia alarmu	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ochrona prywatności	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Wieżyczka
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	170 mm
Średnica	13,8 cm
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	115,4 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	16 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Blokowanie portu terminala	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowany HDD	Nie
Liczba kamer	1
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Obsługa języków	Wielo
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,34 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Bicie serca	Tak
Maska prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Cyfrowy znak wodny	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Liczba soczewek	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wideo detekcja ruchu	Tak

Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kąt obrotu	360°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Waga produktu	780 g
Wysokość opakowania	160 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Regulowanie jakości	Nasylenie,Kontrast,Jasność,Ostrość
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik

Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M