

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-iu2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-p-336802.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	779,99 zł
Cena netto	634,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB03
Kod producenta	52575
Kod EAN	6942160420660
Układ	Wieżyczka
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu	360°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	25 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	63 m
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przęsłona	1
Smart IR	Tak

Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
interfejs mocowania obiektywu	M12
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Materiał obudowy	Aluminium
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Certyfikaty zgodności	CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CB
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,PCM,G.722.1,G.711 μ-law,MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,8 cm
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTPS	Tak
Rejestr błysków	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100.2°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Skanowanie progresywne	Tak
Widok na żywo	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, HTTPS
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak

Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość produktu	115,4 mm
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Regulowanie jakości	Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasyce nie
Wysokość opakowania	160 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Waga produktu	550 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	119.7°
Szerokość opakowania	170 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Głębokość opakowania	170 mm
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 640 x 360
Pobór mocy (max)	7,2 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	6 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M