Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2346g2h-iu2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zew-p-336802.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2346G2H-IU(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**947,99 zł**
Cena netto	**770,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREB03**
Kod producenta	**52575**
Kod EAN	**6942160420660**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Waga produktu	**550 g**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**25 m**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520,640 x 360**
Obsługa języków	**Wielo**
Smart IR	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna przesłona	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Układ	**Wieżyczka**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**

Kąt obrotu	**360°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Certyfikaty zgodności	**CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CB**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8192 Kbps**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,PCM,G.722.1,G.711 µ-law,MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.7°**
Rejestr błysków	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Redukcja hałasu	**Tak**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100.2°**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Dziennik audytów	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Widok na żywo	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Liczba czujników	**1**

Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasycenie**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**119.7°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Określanie odległości	**6 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M