

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2366g2h-iu2-8mmblack-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3200-x-1800-px-sufit-szcziana>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2366G2H-IU(2.8mm)(BLACK) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena brutto	742,99 zł
Cena netto	604,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPMW
Kod producenta	52596
Kod EAN	6942160480527
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wideo detekcja ruchu	Tak
Pobór mocy (max)	6,5 W
Tryb nocny	Tak
Określanie odległości	6 m
Filtrowanie adresów IP	Tak
Bluetooth	Nie
Liczba soczewek	1
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Stosunek sygnału do szumu	52 dB

Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Stopień ochrony IP	IP67
Średnica	13,8 cm
Obserwuj odległość	25 m
Ochrona hasłem	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	64 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maska prywatności	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Smart IR	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna przęsłona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
interfejs mocowania obiektywu	M12
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Suma megapikseli	6 MP
Lustro	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL,CB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wysokość produktu	115,4 mm
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Wysokość opakowania	160 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Waga wraz z opakowaniem	1,04 kg
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Waga produktu	770 g
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Dziennik audytów	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Głębokość opakowania	170 mm
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800
Przycisk reset	Tak

Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Cyfrowy znak wodny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,54 A
Kolor produktu	Czarny
Tryb dzienny / nocny	Tak
Licznik pikseli	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Układ	Wieżyczka
Bicie serca	Tak
Transmisja wideo	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu	360°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Regulowanie jakości	Nasylenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Wi-Fi	Nie
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
