Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2366g2h-iu2-8mmblack-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zew-p-344397.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2366G2H-IU(2.8mm)(BLACK) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**994,99 zł**
Cena netto	**808,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPMW**
Kod producenta	**52596**
Kod EAN	**6942160480527**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800**
Suma megapikseli	**6 MP**
Lustro	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Układ	**Wieżyczka**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL,CB**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 µ-law,G.722.1,G.711 A-law, MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114.8°**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Dziennik audytów	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Tryb nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,54 A**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**

Bluetooth	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Liczba kamer	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Liczba czujników	**1**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Ochrona prywatności	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**143.5°**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Określanie odległości	**6 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Obserwuj odległość	**25 m**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Waga wraz z opakowaniem	**1,04 kg**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Waga produktu	**770 g**
Obsługa języków	**Wielo**
Smart IR	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Maksymalna przesłona	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Głębokość opakowania	**170 mm**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M