

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2366g2h-iu2-8mmblack-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3200-x-1800-px-sufit-szcziana>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2366G2H-IU(2.8mm)(BLACK) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena brutto	761,99 zł
Cena netto	619,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPMW
Kod producenta	52596
Kod EAN	6942160480527
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Liczba kamer	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Regulowanie jakości	Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność
Liczba czujników	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Wysokość produktu	115,4 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Widok na żywo	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Wysokość opakowania	160 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,04 kg
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Waga produktu	770 g

Cyfrowy znak wodny	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Szerokość opakowania	170 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Pobór mocy (max)	6,5 W
Głębokość opakowania	170 mm
Bicie serca	Tak
Transmisja wideo	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Podświetlenie (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Układ	Wieżyczka
Ochrona prywatności	Tak
Kąt obrotu	360°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8 W
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Stopień ochrony IP	IP67
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wi-Fi	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługa języków	Wiele
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Określanie odległości	6 m
Maksymalna przesłona	1

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba soczewek	1
interfejs mocowania obiektywu	M12
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	6 MP
Liczba użytkowników	32 użyt.
Aktywny alarm włamania	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Tryb nocny	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Bluetooth	Nie
Obserwuj odległość	25 m
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL,CB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Materiał obudowy	Metal
Wykrywanie odległości	64 m
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Nagrywanie wideo	Tak
Smart IR	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Średnica	13,8 cm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Lustro	Tak
Dziennik audytów	Tak
Ilość klatek	30 fps
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba języków	33
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przycisk reset	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,54 A
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Licznik pikseli	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Inkrypcja HTTPS	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M