

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2366g2h-iu2-8mmblack-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3200-x-1800-px-sufit-szcziana>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2366G2H-IU(2.8mm)(BLACK) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3200 x 1800 px Sufit / Ściana

Cena brutto	742,99 zł
Cena netto	604,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPMW
Kod producenta	52596
Kod EAN	6942160480527
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Wieżyczka
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Obserwuj odległość	25 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	64 m
Wi-Fi	Nie
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przęsłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz

interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	6 MP
Lustro	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,CE,UL,CB
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law, MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,8 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Dziennik audytów	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,54 A
Licznik pikseli	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wysokość produktu	115,4 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8 W
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,04 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Waga produktu	770 g
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Pobór mocy (max)	6,5 W
Określanie odległości	6 m
Głębokość opakowania	170 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Czarny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M