Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2383g2-li2u2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpiecz-p-336791.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2383G2-LI2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ścia

Cena brutto	**978,99 zł**
Cena netto	**795,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREAZ5**
Kod producenta	**50195**
Kod EAN	**6942160459264**
Określanie odległości	**8 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Waga wraz z opakowaniem	**755 g**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Licznik pikseli	**Tak**
Waga produktu	**515 g**
Liczba soczewek	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.2x,IEEE 802.3af**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Jasność,Kontrast,Lustro**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360**

Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Obserwuj odległość	**33 m**
Wbudowane światło	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Wykrywanie odległości	**84 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Kąt obrotu	**360°**
Maska prywatności	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wi-Fi	**Nie**
Lustro	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Suma megapikseli	**6 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC,MP3**
Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,360p,1080p,480p,1520p**
Średnica	**12,7 cm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Przycisk reset	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Certyfikaty zgodności	**BIS,WEEE,RCM,CE,CB,REACH,Industry Canada (IC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),KC,RoHS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ochrona prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Rejestr błysków	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Liczba czujników	**1**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość produktu	**96,3 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wysokość opakowania	**141 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M