

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2383g2-li2u2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpiecz-p-336791.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2383G2-LI2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	904,99 zł
Cena netto	735,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZ5
Kod producenta	50195
Kod EAN	6942160459264
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast, Lustro
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Ochrona prywatności	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość produktu	96,3 mm

Liczba czujników	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Widok na żywo	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Bicie serca	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	515 g
Zakres przesuwania	0 - 360°
Określanie odległości	8 m
Szerokość opakowania	150 mm
Pobór mocy (max)	8 W
Liczba soczewek	1
Głębokość opakowania	150 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360
Aktywny alarm włamania	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rozpoznawanie odległości	16 m
Układ	Kopuła
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.2x, IEEE 802.3af
Obserwuj odległość	33 m
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wykrywanie odległości	84 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane światło	Tak

Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługa języków	Wielo
Lustro	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalna przesłona	1,6
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	6 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty zgodności	BIS,WEEE,RCM,CE,CB,REACH,Indu stry Canada (IC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),KC,RoHS
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak

Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Obsługiwane formaty audio	PCM,AAC,MP3
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Rejestr błysków	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługiwane tryby wideo	720p,360p,1080p,480p,1520p
Średnica	12,7 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Stała ostrość	Tak
Liczba języków	33
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ilość klatek	30 fps
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Wyjście prądu stałego (w amperach) **0,66 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M