

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2643g2-lizs2u2-8-12mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338695.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 257,99 zł
Cena netto	1 022,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGP9
Kod producenta	50215
Kod EAN	6942160462738
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Przeciwdblaskowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Transmisja wideo	Tak
Przycisk reset	Tak

Bicie serca	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Skanowanie progresywne	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ochrona prywatności	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Liczba kamer	1
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Liczba czujników	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Wysokość produktu	94,2 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Przeglądarka internetowa	Tak
Szerokość produktu	97,9 mm
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wysokość opakowania	180 mm
Długość produktu	332,8 mm
Waga wraz z opakowaniem	2 kg
Kod IK	IK10

Waga produktu	1,53 kg
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Pobór mocy (max)	13 W
Szerokość opakowania	385 mm
WE/WY alarmu	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),640 x 360
Wideo detekcja ruchu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Kolor produktu	Biały
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Układ	Kula (kształt)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stopień ochrony IP	IP67
Certyfikaty zgodności	KC,WEEE,RCM,CB,RoHS,REACH
Kąt obrotu	360°
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporna na kurz
Wbudowany mikrofon	Tak
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Obsługa języków	Wielo
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wi-Fi	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Rejestr błysków	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Lustro	Tak
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Suma megapikseli	4 MP
Dziennik audytów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wbudowany HDD	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba języków	33
Liczba użytkowników	32 użyt.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+
Licznik pikseli	Tak
Bluetooth	Nie
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP3,PCM
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.722.1,G.711aław,MP2L2, G.711uław
Nagrywanie wideo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M