

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2643g2-lizs2u2-8-12mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338695.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 117,99 zł
Cena netto	908,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGP9
Kod producenta	50215
Kod EAN	6942160462738
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość produktu	332,8 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	4 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przęsłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przeciwdoślaskowy	Tak

WE/WY alarmu	Tak
Kod IK	IK10
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Maska prywatności	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	1,53 kg
Wysokość opakowania	180 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Wysokość produktu	94,2 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	360°
Widok na żywo	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak

Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Certyfikaty zgodności	KC,WEEE,RCM,CB,RoHS,REACH
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	13 W
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP3,PCM
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Obsługa języków	Wielo
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Bicie serca	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m

Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wyjścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Układ	Kula (kształt)
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 640 x 360
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	385 mm
Waga wraz z opakowaniem	2 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szerokość produktu	97,9 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M