Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2643g2-lizs2u2-8-12mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338695.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 445,99 zł**
Cena netto	**1 175,60 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGP9**
Kod producenta	**50215**
Kod EAN	**6942160462738**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maska prywatności	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122.1 - 35.8°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Lustro	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.7 - 17.6°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102.4 - 31.2°**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2, G.711ulaw**
Certyfikaty zgodności	**KC,WEEE,RCM,CB,RoHS,REACH**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporny na kurz**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,MP3,PCM**
Wysokość produktu	**94,2 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Szerokość produktu	**97,9 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**

Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga wraz z opakowaniem	**2 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga produktu	**1,53 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Ilość klatek	**30 fps**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,4 m**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),640 x 360**
Wykrywanie odległości (tele)	**198 m**
Liczba języków	**33**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Określanie odległości (tele)	**19,8 m**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Kula (kształt)**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**39,6 m**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba kamer	**1**

Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,8 m**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**78,6 m**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kod IK	**IK10**
Widok na żywo	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Długość produktu	**332,8 mm**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
WE/WY alarmu	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Kanały wejścia alarmu	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Bluetooth	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M