

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2643g2-lizs2u2-8-12mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338695.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 257,99 zł
Cena netto	1 022,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGP9
Kod producenta	50215
Kod EAN	6942160462738
Tryb nocny	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Bluetooth	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
WE/WY alarmu	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ochrona hasłem	Tak

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty zgodności	KC,WEEE,RCM,CB,RoHS,REACH
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługa języków	Wielo
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporna na kurz
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Maksymalna przesłona	1,6
Maska prywatności	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rejestr błysków	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Lustro	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Dziennik audytów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C

Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wysokość produktu	94,2 mm
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP3,PCM
Inkrypcja HTTPS	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szerokość produktu	97,9 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Waga wraz z opakowaniem	2 kg
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodeki dźwiękowe	G.726,G.722.1,G.711a law,MP2L2,G.711u law
Waga produktu	1,53 kg
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
Szerokość opakowania	385 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	190 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080

	(HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),640 x 360
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Układ	Kula (kształt)
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ochrona prywatności	Tak
Kąt obrotu	360°
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Kanały wejścia alarmu	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Wi-Fi	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość produktu	332,8 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Pobór mocy (max)	13 W

Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kod IK	IK10

Opis produktu

- Gwarancja: G024M