

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2646g2ht-izs\(2.8-12\)/eF/BLK Kula \(kształt\)-kamera-bezpieczeństw-p-338770.html](https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2646g2ht-izs(2.8-12)/eF/BLK Kula (kształt)-kamera-bezpieczeństw-p-338770.html)



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2646G2HT- IZS(2.8-12)/eF/BLK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 199,99 zł
Cena netto	975,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGW1
Kod producenta	51161
Kod EAN	6942160436593
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmiećnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Czarny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,REACH,Industry Canada (IC),CB,RoHS,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Układ	Kula (kształt)
Stopień ochrony IP	IP67
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Wandaloodporna,O

	dporny na kurz
Kąt obrotu	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
Liczba języków	33
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Licznik pikseli	Tak

Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,G.711,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,G.722.1,G.711 μ-law,PCM
Inkrypcja HTTPS	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Metal
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.1 - 19.3°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 34.3°
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasyce nie
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Widok na żywo	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy znak wodny	Tak
Bicie serca	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skanywanie progresywne	Tak

Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kanały wejścia alarmu	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Zakres dynamiczny	120 dB
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość produktu	95,7 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Szerokość produktu	97,9 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125.8 - 39.4°
Długość produktu	298 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Wysokość opakowania	180 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Waga wraz z opakowaniem	2,35 kg

Pobór mocy (max)	13 W
Kod IK	IK10
Waga produktu	1,49 kg
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Szerokość opakowania	385 mm
WE/WY alarmu	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M