

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2646g2ht-izs\(2.8-12\)/eF/BLK Kula \(kształt\)-kamera-bezpieczeństw-p-338770.html](https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2646g2ht-izs(2.8-12)/eF/BLK Kula (kształt)-kamera-bezpieczeństw-p-338770.html)



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2646G2HT- IZS(2.8-12)/eF/BLK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 199,99 zł
Cena netto	975,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGW1
Kod producenta	51161
Kod EAN	6942160436593
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ochrona hasłem	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Stopień ochrony IP	IP67
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,REACH,Industry Canada (IC),CB,RoHS,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Wandaloodporna, Odporny na kurz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Przewodowa sieć lan	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obsługa języków	Wiele
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maska prywatności	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalna przesłona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Suma megapikseli	4 MP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
Liczba języków	33
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Licznik pikseli	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wysokość produktu	95,7 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak

Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,G.711,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,G.722.1,G.711 μ-law,PCM
Szerokość produktu	97,9 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Nagrywanie wideo	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.1 - 19.3°
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Waga wraz z opakowaniem	2,35 kg
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 34.3°
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasyce nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	1,49 kg
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Widok na żywo	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	190 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Cyfrowy znak wodny	Tak
Bicie serca	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Kolor produktu	Czarny
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Układ	Kula (kształt)
Transmisja wideo	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Kąt obrotu	360°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Rodzaj powiadomienia	Mail
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Wi-Fi	Nie
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125.8 - 39.4°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Długość produktu	298 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Blokowanie portu terminala	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	13 W

Kod IK	IK10
Bluetooth	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Materiał obudowy	Metal
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
WE/WY alarmu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M