

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2646g2ht-izs2-8-12-ef-blk-kula-kształt-kamera-bezpieczeństw-p-338770.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2646G2HT- IZS(2.8-12)/eF/BLK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 199,99 zł
Cena netto	975,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGW1
Kod producenta	51161
Kod EAN	6942160436593
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Waga wraz z opakowaniem	2,35 kg
Blokowanie portu terminala	Tak
Kod IK	IK10
Waga produktu	1,49 kg
Pobór mocy (max)	13 W
Szerokość opakowania	385 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Głębokość opakowania	190 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Czarny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Kula (kształt)
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,REACH,Industry Canada (IC),CB,RoHS,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kąt obrotu	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Wandaloodporna,O dporny na kurz
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przestona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
Liczba języków	33
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb nocny	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	MP3, G.726, G.711, MP2L2, AAC-LC, G.711 A-law, G.722.1, G.711 μ-law, PCM
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.1 - 19.3°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 34.3°
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasyce nie
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Widok na żywo	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Bicie serca	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Przycisk reset	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Rodzaj powiadomienia	Mail
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Kanały wejścia alarmu	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Wysokość produktu	95,7 mm
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125.8 - 39.4°
Szerokość produktu	97,9 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Wysokość opakowania	180 mm
Długość produktu	298 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M