

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2646g2ht-izs2-8-12mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-i-p-331304.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2646G2HT- IZS(2.8-12mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 234,99 zł
Cena netto	1 004,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAUD
Kod producenta	47264
Kod EAN	6942160432731
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125.8 - 39.4°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wyjścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail
Liczba soczewek	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Bicie serca	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 34.3°
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Inkrypcja HTTPS	Tak

Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,REACH,Industry Canada (IC),RoHS,WEEE,RCM,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość
Filtrowanie adresów IP	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.722.1,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711,G.711 μ-law
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba czujników	1
Suma megapikseli	4 MP
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	95,7 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Liczba użytkowników	32 użyt.

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	190 mm
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,49 kg
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy,Zmiana scen
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W
Maska prywatności	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ochrona prywatności	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kod IK	IK10
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.1 - 19.3°
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna

Ostrzeżenia

Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	13 W
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość produktu	298 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowany HDD	Nie
Liczba kamer	1
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wiele
Typ diody LED	Podczerwień
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,35 kg
Szerokość produktu	97,9 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak

Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Tubowa
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M