Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2746g2ht-izs2-8-12-ef-blk-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-338754.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2746G2HT-IZS(2.8-12)/eF/BLK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 307,99 zł**
Cena netto	**1 063,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGU1**
Kod producenta	**311325269**
Kod EAN	**6942160436616**
Kolor produktu	**Czarny**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Certyfikaty zgodności	**CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Industry Canada (IC),CE,RoHS**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługa języków	**Wielo**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**

Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Zmiana scen**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Liczba języków	**33**
Tryb nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,MP3,G.726,PCM,G.711 A-law,G.711 µ-law,MP2L2,AAC-LC,G.711**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56.1 - 19.3°**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**

Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.4 - 34.3°**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**14,1 cm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Widok na żywo	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125.8 - 39.4°**
Transmisja wideo	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Liczba kamer	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,2 m**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Liczba czujników	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**63,4 m**
Ochrona prywatności	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wykrywanie odległości (tele)	**180,6 m**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Określanie odległości (tele)	**18,1 m**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**36,1 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Określanie odległości (szerokie)	**6,3 m**
Wysokość produktu	**112 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,7 m**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**71,7 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,45 kg**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Kod IK	**IK10**
Waga produktu	**820 g**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Szerokość opakowania	**203 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Głębokość opakowania	**203 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**

WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M