

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2647g2t-lzs-2-8-12mm-c-o-std-black-kula-kształt-kamera-bezpi-p-330030.html>



## Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2647G2T-LZS/2.8-12mm/C/O-STD/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ś

Cena brutto	<b>1 275,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 037,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABNL</b>
Kod producenta	<b>42205</b>
Kod EAN	<b>6942160411743</b>
Waga produktu	<b>1,49 kg</b>
Typ diody LED	<b>Biały</b>
Szerokość opakowania	<b>190 mm</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>385 mm</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Układ	<b>Tubowa</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Temperatura koloru	<b>3000 K</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 49 kHz</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>

Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3at</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+</b>
Certyfikaty	<b>CB; CE-EMC; CE-LVD; CE-RoHS; FCC-SDoC; IC-VoC; IP+IK; KC; LOA; RCM; UL</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>131.8 - 65.1°</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>

Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>311323801</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>53.9 - 31.6°</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>105.4 - 56.4°</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>180 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,11 kg</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>60 m</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M