Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2647g2t-lzs-2-8-12mm-c-o-std-black-kula-ksztalt-kamera-bezpi-p-330030.html



Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2647G2T-LZS/2.8-12mm/C/O-STD/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ś

Cena brutto	**1 275,99 zł**
Cena netto	**1 037,39 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABNL**
Kod producenta	**42205**
Kod EAN	**6942160411743**
Głębokość opakowania	**385 mm**
Liczba czujników	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Układ	**Tubowa**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Temperatura koloru	**3000 K**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**

Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 49 kHz**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba języków	**33**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Widok na żywo	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługa języków	**Wielo**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Certyfikaty	**CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;FCC-SDoC;IC-VoC;IP+IK;KC;LOA;RCM;UL**
Maksymalna przesłona	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131.8 - 65.1°**
Ilość klatek	**30 fps**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**311323801**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.9 - 31.6°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.4 - 56.4°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Transmisja wideo	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Typ diody LED	**Biały**
Waga wraz z opakowaniem	**2,11 kg**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**1,49 kg**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Szerokość opakowania	**190 mm**
Liczba kamer	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M