

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2647g2t-lzs-2-8-12mm-c-o-std-black-kula-kształt-kamera-bezpi-p-330030.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2647G2T-LZS/2.8-12mm/C/O-STD/BLACK Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ś

Cena brutto	1 275,99 zł
Cena netto	1 037,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABNL
Kod producenta	42205
Kod EAN	6942160411743
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba języków	33
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Widok na żywo	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Certyfikaty	CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;FCC-SDoC;IC-VoC;IP+IK;KC;LOA;RCM;UL
Obsługa języków	Wielo
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maksymalna przesłona	1
Kanały wejścia alarmu	1
Redukcja hałasu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1

Ilość klatek	30 fps
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	131.8 - 65.1°
Ochrona hasłem	Tak
Maska prywatności	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
WE/WY alarmu	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	311323801
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.9 - 31.6°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 56.4°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Tryb dzienny / nocny	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Waga wraz z opakowaniem	2,11 kg

Typ diody LED	Biały
Waga produktu	1,49 kg
Szerokość opakowania	190 mm
Skanywanie progresywne	Tak
Głębokość opakowania	385 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Kolor produktu	Czarny
Liczba kamer	1
Układ	Tubowa
Liczba czujników	1
Temperatura koloru	3000 K
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Min. Oświetlenie	0 lx
Wi-Fi	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 49 kHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: G024M