

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2ht-lizs2-8-12-ef-blk-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-i-p-338764.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px

Cena brutto	714,99 zł
Cena netto	581,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUN
Kod producenta	311325037
Kod EAN	6942160436456
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Widok na żywo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Skanowanie progresywne	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Ochrona prywatności	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Kanały wejścia alarmu	1
Wysokość produktu	112 mm
Zakres dynamiczny	130 dB
Wykrywanie odległości (tele)	149 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość opakowania	173 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	14,9 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Waga wraz z opakowaniem	1,2 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	29,8 m
Waga produktu	820 g
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Szerokość opakowania	244 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Głębokość opakowania	174 mm
Pobór mocy (max)	10,5 W
Obserwowanie odległości (tele)	59,1 m

Filtrowanie adresów IP	Tak
Kod IK	IK10
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kolor produktu	Czarny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
WE/WY alarmu	Tak
Układ	Wieżyczka
Wbudowane światło	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Kąt obrotu	355°
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	CE,CB,KC,RoHS
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Wi-Fi	Nie
Typ mocowania	Sufit
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Obsługa języków	Wielo
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Maksymalna przesłona	1,2
Maska prywatności	Tak
Tęczówka	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,PCM,G.711,MP3,G.726,G.722.1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°
Licznik pikseli	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	14,1 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.6 - 41.8°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12

Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M