Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2t-lzs-2-8-12mm-c-black-douszne-kamera-bezpieczenstwa-i-p-330022.html



Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2747G2T-LZS/2.8-12mm/C/BLACK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**439,99 zł**
Cena netto	**357,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABLI**
Kod producenta	**42066**
Kod EAN	**6942160411729**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**198 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA)**
Wbudowane światło	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kolor produktu	**Czarny**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CB,CE,UL,RoHS,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Industry Canada (IC)**
Układ	**Kopuła**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny**
Kąt obrotu	**355°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Lustro	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1**
Dziennik audytów	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Liczba języków	**33**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.9 - 31.6°**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.4 - 56.4°**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**

Obsługiwane formaty audio	**G.711,PCM,MP3,G.726,G.722.1,MP2L2,AAC-LC**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Materiał obudowy	**Metal**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Średnica	**15,5 cm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Ilość klatek	**30 fps**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Typ diody LED	**Biały**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Przycisk reset	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131.8 - 65.1°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Obserwowanie odległości (szerokie)	**26,5 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**66,8 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ochrona prywatności	**Tak**
Wykrywanie odległości (tele)	**110,4 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Określanie odległości (tele)	**11 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**22,1 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-LEAP,EAP-MD5**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Określanie odległości (szerokie)	**6,7 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13,4 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**43,8 m**
Wysokość produktu	**152 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kod IK	**IK10**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Waga wraz z opakowaniem	**2,15 kg**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Waga produktu	**1,6 kg**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu,**

	Wykrywanie opuszczania regionu
Szerokość opakowania	**227 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M