

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2t-lzs-2-8-12mm-c-black-douszne-kamera-bezpieczenstwa-i-p-330022.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2747G2T-LZS/2.8-12mm/C/BLACK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	439,99 zł
Cena netto	357,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABLI
Kod producenta	42066
Kod EAN	6942160411729
Kanały wejścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Wykrywanie odległości (tele)	110,4 m
Głębokość opakowania	198 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (tele)	11 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA)
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (tele)	22,1 m
Kolor produktu	Czarny
Blokowanie portu terminala	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,7 m
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	10,8 W
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,4 m
Kąt obrotu	355°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	43,8 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Kod IK	IK10
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wbudowane światło	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługa języków	Wielo
Materiał obudowy	Metal
Certyfikaty zgodności	CB,CE,UL,RoHS,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Industry Canada (IC)
Maksymalna przesłona	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Maska prywatności	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak

Suma megapikseli	4 MP
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rejestr błysków	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Średnica	15,5 cm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Lustro	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Dziennik audytów	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711,PCM,MP3,G.726,G.722.1,M P2L2,AAC-LC
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,H.264+
Przewodowa sieć lan	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.9 - 31.6°
Licznik pikseli	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 56.4°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Przycisk reset	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasyce nie
Typ diody LED	Biały
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-LEAP, EAP-MD5
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Cyfrowy znak wodny	Tak
Widok na żywo	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość produktu	152 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość opakowania	220 mm
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	131.8 - 65.1°
Waga wraz z opakowaniem	2,15 kg
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik- Central
Liczba czujników	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,5 m
Waga produktu	1,6 kg
Ochrona prywatności	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB

Wykrywanie odległości (szerokie)	66,8 m
Szerokość opakowania	227 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M