

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2t-lzs-2-8-12mm-c-black-douszne-kamera-bezpieczenstwa-i-p-330022.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2747G2T- LZS/2.8-12mm/C/BLACK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	996,99 zł
Cena netto	810,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABLI
Kod producenta	42066
Kod EAN	6942160411729
Wbudowane światło	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kąt obrotu	355°
Stopień ochrony IP	IP67
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Obsługa języków	Wielo
Aktywny alarm włamania	Tak
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, WEEE, RCM, CB, CE, UL, REACH, Industry Canada (IC)
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Maksymalna przesłona	1
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Liczba użytkowników	32 użyt.
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Maska prywatności	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rejestr błysków	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Materiał obudowy	Metal
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Dziennik audytów	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane formaty audio	G.711,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	15,5 cm
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Inkrypcja HTTPS	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.9 - 31.6°
Licznik pikseli	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 56.4°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Biały
Przycisk reset	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Cyfrowy znak wodny	Tak
Widok na żywo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W

Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-LEAP,EAP-MD5
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	131.8 - 65.1°
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,5 m
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość produktu	152 mm
Zakres dynamiczny	130 dB
Wykrywanie odległości (szerokie)	66,8 m
Kanały wejścia alarmu	1
Wysokość opakowania	220 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Wykrywanie odległości (tele)	110,4 m
Waga wraz z opakowaniem	2,15 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (tele)	11 m
Waga produktu	1,6 kg
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (tele)	22,1 m
Szerokość opakowania	227 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,7 m
Głębokość opakowania	198 mm
Pobór mocy (max)	10,8 W
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,4 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	43,8 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kod IK	IK10
Kolor produktu	Czarny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M