

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2747g2t-lzs-2-8-12mm-c-black-douszne-kamera-bezpieczenstwa-i-p-330022.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2747G2T- LZS/2.8-12mm/C/BLACK Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 077,99 zł
Cena netto	876,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABLI
Kod producenta	42066
Kod EAN	6942160411729
Redukcja hałasu	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,4 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Obserwowanie odległości (tele)	43,8 m
Tryb nocny	Tak
Typ diody LED	Biały
Przycisk reset	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
Kod IK	IK10
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,9 A
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Materiał obudowy	Metal
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Widok na żywo	Tak

WE/WY alarmu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Skanowanie progresywne	Tak
Bicie serca	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Średnica	15,5 cm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Ochrona prywatności	Tak
Maska prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Kanały wejścia alarmu	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres przesuwania	0 - 355°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Lustro	Tak
Pobór mocy (max)	10,8 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-LEAP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wysokość produktu	152 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.9 - 31.6°
Wbudowane światło	Tak
Wysokość opakowania	220 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 56.4°
Stopień ochrony IP	IP67
Waga wraz z opakowaniem	2,15 kg
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga produktu	1,6 kg
Sposób łączności	Przewodowy
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Szerokość opakowania	227 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Głębokość opakowania	198 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Obsługa języków	Wiele
Kanały wyjścia alarmu	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720)

Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Certyfikaty zgodności	REACH, Industry Canada (IC), CE, U L, WEEE, RCM, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,9 W
Kolor produktu	Czarny
Transmisja wideo	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Kąt widzenia soczewki, przekątna	131.8 - 65.1°
Układ	Kopuła
Suma megapikseli	4 MP
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kąt obrotu	355°
Wbudowany HDD	Nie
Rejestr błysków	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	26,5 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	66,8 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Dziennik audytów	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	110,4 m
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane formaty audio	MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3, G.726, G.711, G.722.1
Liczba języków	33
Określanie odległości (tele)	11 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Formaty kompresji	H.264+, H.265, H.264, H.265+
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rozpoznawanie odległości (tele)	22,1 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Licznik pikseli	Tak
Określanie odległości (szerokie)	6,7 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M