

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-li2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewn-p-328919.html>



## Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto  | <b>1 058,99 zł</b>                         |
| Cena netto   | <b>860,97 zł</b>                           |
| Numer katalogowy                                     | <b>WLONONWCR7009</b>                       |
| Kod producenta                                       | <b>7045515</b>                             |
| Kod EAN  | <b>6942160415772</b>                       |
| Ochrona prywatności                                  | <b>Tak</b>                                 |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | <b>Tak</b>                                 |
| Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)                | <b>Tak</b>                                 |
| Prędkość przepływu danych                            | <b>32 Kbps - 8 Mbps</b>                    |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo        | <b>6 kan.</b>                              |
| Highlight Compensation (HLC)                         | <b>Tak</b>                                 |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów                  | <b>Tak</b>                                 |
| Maska prywatności                                    | <b>Tak</b>                                 |
| Resetowanie hasła przez e-mail                       | <b>Tak</b>                                 |
| Obserwuj odległość                                   | <b>24 m</b>                                |
| Poziom dostępu użytkownika                           | <b>Administrator, Operator, Użytkownik</b> |
| Aktywny alarm włamania                               | <b>Tak</b>                                 |
| Długość fal podczerwieni                             | <b>850 nm</b>                              |
| Liczba soczewek                                      | <b>1</b>                                   |
| Uwierzytelnianie Digest                              | <b>Tak</b>                                 |
| Wideo detekcja ruchu                                 | <b>Tak</b>                                 |
| Sieciowa pamięć masowa (NAS)                         | <b>Tak</b>                                 |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna                     | <b>126.7°</b>                              |
| Szerokość produktu                                   | <b>93,3 mm</b>                             |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | <b>-30 - 60 °C</b>                         |
| Bluetooth  | <b>Nie</b>                                 |

|  |  |
|--|--|
| Zakres temperatur (przechowywanie)         | <b>-30 - 60 °C</b>   |
| Liczba użytkowników                        | <b>32 użyt.</b>  |
| Zakres wilgotności względnej               | <b>0 - 95%</b>   |
| Przeznaczenie                              | <b>Zewnętrzna</b>  |
| Przewodowa sieć lan                        | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość                   | <b>2688 x 1520 px</b>  |
| Wyjście prądu stałego (w woltach)          | <b>12</b>  |
| Układ                                      | <b>Tubowa</b>  |
| Zakres kąta nachylenia                     | <b>0 - 90°</b>   |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki         | <b>1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA)</b>   |
| Ilość klatek                               | <b>30 fps</b>  |
| Szerokość opakowania                       | <b>386 mm</b>  |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet           | <b>Fast Ethernet</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem                    | <b>1,64 kg</b>   |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci           | <b>512 GB</b>  |
| Ostrzeżenia                                | <b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b> |
| Cechy zabezpieczeń                         | <b>Wodoodporny, Odporny na kurz</b>  |
| Liczba czujników                           | <b>1</b>   |
| Wbudowany HDD                              | <b>Nie</b>   |
| Szybkość migawki                           | <b>1/3 - 1/100000 s</b>  |
| interfejs mocowania obiektywu              | <b>M16</b>   |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | <b>Tak</b>   |
| Obsługa języków                            | <b>Wielo</b>   |
| Typ diody LED                              | <b>Podczerwień</b>   |
| Typ przetwornika obrazu                    | <b>CMOS</b>  |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia            | <b>Tak</b>   |
| Wbudowane światło                          | <b>Tak</b>   |
| Tryb dzienny / nocny                       | <b>Tak</b>   |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)              | <b>Tak</b>   |
| Wide Dynamic Range (WDR)                   | <b>Tak</b>   |
| Pobór mocy (max)                           | <b>8 W</b>   |

|  |  |
|--|--|
| Sposób łączności                                   | <b>Przewodowy</b>  |
| Zakres przesuwania                                 | <b>0 - 360°</b>  |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie                 | <b>104°</b>  |
| Min. Oświetlenie                                   | <b>0 lx</b>  |
| Inkrypcja HTTPS                                    | <b>Tak</b>   |
| Zgodność operacyjna klientów                       | <b>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</b>   |
| Długość stałej ogniskowej                          | <b>2,8 mm</b>  |
| Bicie serca  | <b>Tak</b>   |
| Lustro   | <b>Tak</b>   |
| Widok na żywo                                      | <b>Tak</b>   |
| Kontrola szybkości transmisji danych               | <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>   |
| Regulowanie jakości                                | <b>Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasyce nie</b>  |
| Wykrywanie odległości                              | <b>61 m</b>  |
| Licznik pikseli                                    | <b>Tak</b>   |
| Rozpoznawanie odległości                           | <b>12 m</b>  |
| Liczba języków                                     | <b>33</b>  |
| Technologia redukcji szumów                        | <b>Redukcja szumów 3D</b>  |
| Dziennik audytów                                   | <b>Tak</b>   |
| Określanie odległości                              | <b>6 m</b>   |
| Tęczówka   | <b>Tak</b>   |
| Analiza zachowania                                 | <b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection</b> |
| Liczba obszarów maskowania prywatności             | <b>4</b>   |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | <b>9 W</b>   |
| Wysokość produktu                                  | <b>91,2 mm</b>   |
| Materiał obudowy                                   | <b>Metal</b>   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                       | <b>EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP</b>  |
| Tryb nocny   | <b>Tak</b>   |
| Dopuszczalna wilgotność względna                   | <b>0 - 95%</b>   |
| Rodzaj zasilania                                   | <b>DC, PoE</b>   |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                  | <b>1</b>   |
| Wi-Fi  | <b>Nie</b>   |
| Zintegrowany czytnik kart                          | <b>Tak</b>   |
| Kąt obrotu   | <b>360°</b>  |
| Ochrona hasłem                                     | <b>Tak</b>   |

|   |  |
|---|--|
| Kolor produktu                            | <b>Biały</b>   |
| Przycisk reset                            | <b>Tak</b>   |
| Głębokość opakowania                      | <b>156 mm</b>  |
| Redukcja hałasu                           | <b>Tak</b>   |
| Waga produktu                             | <b>1,08 kg</b>   |
| Formaty kompresji                         | <b>H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+</b>  |
| Wysokość opakowania                       | <b>155 mm</b>  |
| Certyfikaty zgodności                     | <b>BIS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,CE,UL,RoHS,KC,Industry Canada (IC),RCM</b> |
| Zakres dynamiczny                         | <b>130 dB</b>  |
| Zarządzanie przez stronę www              | <b>Tak</b>   |
| Liczba kamer                              | <b>1</b>   |
| Suma megapikseli                          | <b>4 MP</b>  |
| Skanowanie progresywne                    | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna przesłona                      | <b>1</b>   |
| Wyjście prądu stałego (w amperach)        | <b>0,66 A</b>  |
| Typ mocowania                             | <b>Ściana</b>  |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>60 m</b>  |
| Stopień ochrony IP                        | <b>IP67</b>  |
| Transmisja wideo                          | <b>Tak</b>   |
| Wielkość czujnika CCD                     | <b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>  |
| Cyfrowy znak wodny                        | <b>Tak</b>   |
| Filtrowanie adresów IP                    | <b>Tak</b>   |
| Stała ostrość                             | <b>Tak</b>   |
| Długość produktu                          | <b>286,7 mm</b>  |
| Obsługiwane karty pamięci                 | <b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>   |
| Kompensacja oświetlenia tylnego           | <b>Tak</b>   |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie           | <b>54.4°</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M