Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-li2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewn-p-328919.html



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	**1 250,99 zł**
Cena netto	**1 017,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR7009**
Kod producenta	**7045515**
Kod EAN	**6942160415772**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wykrywanie odległości	**61 m**
Waga produktu	**1,08 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Lustro	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Układ	**Tubowa**
Zgodność z zasadami	**Tak**

zrównoważonego rozwoju	
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.4°**
Liczba czujników	**1**
Certyfikaty zgodności	**BIS,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),KC,CE,UL,CB,Industry Canada (IC),RoHS**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Stała ostrość	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**

Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Tęczówka	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Długość produktu	**286,7 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Dziennik audytów	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Bicie serca	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wbudowane światło	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona prywatności	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Typ mocowania	**Ściana**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**126.7°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługa języków	**Wielo**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Maksymalna przesłona	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Określanie odległości	**6 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba soczewek	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wbudowany HDD	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szerokość produktu	**93,3 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+**
Obserwuj odległość	**24 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M