

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-li2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewn-p-328919.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	1 058,99 zł
Cena netto	860,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR7009
Kod producenta	7045515
Kod EAN	6942160415772
Sposób łączności	Przewodowy
Tęczówka	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Stała ostrość	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Tryb nocny	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Bluetooth	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Długość fal podczerwieni	850 nm
Redukcja hałasu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Liczba języków	33
Ilość klatek	30 fps
Zgodność z zasadami	Tak

zrównoważonego rozwoju	
Widok na żywo	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Licznik pikseli	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Ochrona prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość produktu	286,7 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Pobór mocy (max)	8 W
Określanie odległości	6 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Szerokość produktu	93,3 mm
Wbudowane światło	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Wysokość opakowania	155 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	61 m
Waga produktu	1,08 kg
Typ mocowania	Ściana
Maska prywatności	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Głębokość opakowania	156 mm
Maksymalna przestona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520,640 x 360
interfejs mocowania obiektywu	M16
Lustro	Tak
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	4 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Układ	Tubowa
Wbudowany HDD	Nie
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Kąt obrotu	360°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,Industry Canada (IC),BIS,KC,CE,UL,RCM
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Cyfrowy znak wodny	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Wi-Fi	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Transmisja wideo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M