

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-li2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewn-p-328919.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	1 058,99 zł
Cena netto	860,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR7009
Kod producenta	7045515
Kod EAN	6942160415772
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Ilość klatek	30 fps
Ochrona prywatności	Tak
Liczba kamer	1
Przycisk reset	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Liczba czujników	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Zakres dynamiczny	130 dB
Ochrona hasłem	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Min. Oświetlenie	0 lx
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Określanie odległości	6 m
Zakres przesuwania	0 - 360°

Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	1
Długość produktu	286,7 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Pobór mocy (max)	8 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Aktywny alarm włamania	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rozpoznawanie odległości	12 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obserwuj odległość	24 m
Wbudowane światło	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,RCM,CE,UL,KC,BIS,RoHS,Industry Canada (IC)
Wykrywanie odległości	61 m
Wysokość produktu	91,2 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Maska prywatności	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Szerokość produktu	93,3 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Typ mocowania	Ściana
Wysokość opakowania	155 mm
Tęczówka	Tak
Lustro	Tak
Obsługa języków	Wielo
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Maksymalna przesłona	1
Waga produktu	1,08 kg
Dziennik audytów	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
interfejs mocowania obiektywu	M16
Szerokość opakowania	386 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Głębokość opakowania	156 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720)
Liczba języków	33
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Biały
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Układ	Tubowa
Licznik pikseli	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Formaty kompresji	H.264+, H.265, H.264, H.265+, M-JPEG
Kąt obrotu	360°
Tryb dzienny / nocny	Tak

Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Transmisja wideo	Tak
Stała ostrość	Tak
Wi-Fi	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Widok na żywo	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Bluetooth	Nie
Bicie serca	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Materiał obudowy	Metal

Opis produktu

- Gwarancja: G024M