

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-li2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewn-p-328919.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	1 058,99 zł
Cena netto	860,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR7009
Kod producenta	7045515
Kod EAN	6942160415772
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
Dziennik audytów	Tak
Pobór mocy (max)	8 W
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasyce nie
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kolor produktu	Biały
Długość fali podczerwieni	850 nm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Układ	Tubowa
Liczba języków	33
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Widok na żywo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kąt obrotu	360°
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wbudowane światło	Tak
Bicie serca	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px

Licznik pikseli	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ochrona prywatności	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Ściana
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wiele
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Bluetooth	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M16
Wideo detekcja ruchu	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	4 MP
Określanie odległości	6 m
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany HDD	Nie
Liczba soczewek	1
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ochrona hasłem	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,M-

	JPEG,H.265+
Aktywny alarm włamania	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Rozpoznawanie odległości	12 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wykrywanie odległości	61 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Maska prywatności	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,66 A
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Lustro	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Skanowanie progresywne	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba kamer	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Szerokość produktu	93,3 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS,RCM,BIS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Industry Canada (IC),KC,CE,UL,CB
Liczba czujników	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Wysokość opakowania	155 mm
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres dynamiczny	130 dB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Waga produktu	1,08 kg
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość opakowania	386 mm
Tęczówka	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Głębokość opakowania	156 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Długość produktu	286,7 mm
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Stała ostrość	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M