Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-lisu-sl2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-331303.html



Hikvision Pro Series with ColorVu DS -2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520

Cena brutto	**2 355,99 zł**
Cena netto	**1 915,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYUC**
Kod producenta	**46696**
Kod EAN	**6942160434186**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Obserwuj odległość	**24 m**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowane światło	**Tak**
Wykrywanie odległości	**61 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Lustro	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,RCM,CB,RoHS**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługa języków	**Wielo**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rejestr błysków	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.4°**
Dziennik audytów	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,G.711,PCM**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+**
Impedancja wyjścia	**100 ?**
Materiał obudowy	**Metal**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**

Liczba języków	**33**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość klatek	**30 fps**
Stała ostrość	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Karta sieciowa	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Bicie serca	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**126.7°**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ochrona prywatności	**Tak**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Szerokość produktu	**93,3 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Długość produktu	**286,7 mm**
Określanie odległości	**6 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,92 kg**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Waga produktu	**1,21 kg**
Pobór mocy (max)	**12,5 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**

Głębokość opakowania	**156 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M