

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t47g2h-lisu-sl2-8mmef-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-331303.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520

Cena brutto	870,99 zł
Cena netto	708,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYUC
Kod producenta	46696
Kod EAN	6942160434186
Wideo detekcja ruchu	Tak
Impedancja wyjścia	100 ?
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bicie serca	Tak
Maska prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Regulowanie jakości	Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba soczewek	1
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość opakowania	155 mm
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	91,2 mm

Tryb nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	156 mm
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,21 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711,PCM,MP3,G.726
Zakres dynamiczny	130 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	4 MP
Skanywanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wiele

Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Wbudowane światło	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Pobór mocy (max)	12,5 W
Długość produktu	286,7 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Ochrona prywatności	Tak
Lustro	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wykrywanie odległości	61 m
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stała ostrość	Tak
Określanie odległości	6 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szerokość produktu	93,3 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA)
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,92 kg
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	RCM,CB,RoHS,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Licznik pikseli	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Blokowanie portu terminala

Tak

Redukcja hałasu

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M