

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t87g2h-lisu-sl2-8mmef-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamer-p-331320.html>



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T87G2H- LISU/SL(2.8MM)(EF) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 p

Cena brutto	1 507,99 zł
Cena netto	1 226,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZYL
Kod producenta	45207
Kod EAN	6942160434148
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wbudowane głośniki	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Rozpoznawanie odległości	17 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Obserwuj odległość	35 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Przycisk reset	Tak
Wykrywanie odległości	89 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maska prywatności	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Skanywanie progresywne	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certyfikaty zgodności	KC,CE,RoHS,CB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Lustro	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Zakres dynamiczny	130 dB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Rejestr błysków	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Tęczówka	Tak
Wysokość produktu	91,2 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Inkrypcja HTTPS	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szerokość produktu	93,3 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.8°
Dziennik audytów	Tak
Wysokość opakowania	155 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga wraz z opakowaniem	1,92 kg
Długość produktu	286,7 mm

Liczba języków	33
Waga produktu	1,21 kg
Blokowanie portu terminala	Tak
Impedancja wyjścia	100 ?
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szerokość opakowania	386 mm
Pobór mocy (max)	10,5 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Licznik pikseli	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 3200 x 1800
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Stała ostrość	Tak
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Układ	Tubowa
Wbudowane światło	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
Kąt obrotu	360°
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ mocowania	Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Obsługa języków	Wielo
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Bicie serca	Tak
Wi-Fi	Nie
Maksymalna przesłona	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.2°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
interfejs mocowania obiektywu	M16
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	8 MP
WE/WY alarmu	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Kanały wejścia alarmu	1
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Określanie odległości	8 m
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711,PCM,MP3,G.726

Liczba soczewek	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Aktywny alarm włamania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M