Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t87g2h-lisu-sl2-8mmef-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamer-p-331320.html



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T87G2H-LISU/SL(2.8MM)(EF) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 p

Cena brutto	**1 507,99 zł**
Cena netto	**1 226,01 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYZL**
Kod producenta	**45207**
Kod EAN	**6942160434148**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Typ mocowania	**Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Certyfikaty zgodności	**KC,CE,RoHS,CB**
Obsługa języków	**Wielo**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Maksymalna przesłona	**1**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Rejestr błysków	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Tęczówka	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711,PCM,MP3,G.726**
Wysokość produktu	**91,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.8°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Szerokość produktu	**93,3 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Impedancja wyjścia	**100 ?**
Liczba języków	**33**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,92 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**

Ilość klatek	**30 fps**
Waga produktu	**1,21 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Licznik pikseli	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Stała ostrość	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,3200 x 1800**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Tubowa**
Transmisja wideo	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Liczba czujników	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Bicie serca	**Tak**
Zakres dynamiczny	**130 dB**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.2°**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Wi-Fi	**Nie**
Ochrona prywatności	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Długość produktu	**286,7 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Określanie odległości	**8 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bluetooth	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**

Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wbudowane światło	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obserwuj odległość	**35 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M